

Ausschreibungstext Schindler Planfaltwand SPF50

Herstellung, Lieferung und Montage einer glatt ausziehbaren
Faltwandanlage Typ SPF 50, mit doppelseitigem Belag aus
Gütespanplatte E 1 V 20 - 12 mm dick
mit nylonverstärkten Lamellenverbindungen,
innenliegender Hebelmechanik, Einheber- und Entriegelung,
mit gefedertem Wandanschluß, Schloßleiste mit Alu- Verschlußprofil
gleichmäßige Lamellenaufteilung
obere Alu-Profilschiene mit kugelgelagerten Kunststoffaufrollen,
keine Bodenführung erforderlich
mit oberer und unterer Schleifdichtung
Schalldämmung $R_{w,p}$ 30 dB nach DIN EN 20 140-3
Befestigung der Laufschiene an statisch tragende
Bauteile unabhängig von der Dachkonstruktion
Gewicht ca. 26 kg/m²
Dicke der Faltwand im geschlossenen Zustand ca. 100 mm
Beschlüge: Alu F1 oder Edelstahl
Schoß für PZ vorgerichtet
Oberfläche: melaminharzbeschichtete Spanplatte
aus Bieterkollektion
Maße: B x H mm x mm
einflügelig, incl. Verkleidung der Laufschiene
Paketbreite: mm
Pakettiefe: mm
Fabrikat: Schindler- Planfaltwand SPF 50 o. gleichwertig
Tel: 037207/ 2208 Fax: 037207 / 52 509
www.Schindler-Faltwaende.de

EP..... Ges.....

Mehrpriese: (wenn gewünscht)

Zweiflügelige Ausführung	EP.....
Oberfläche Schichtstoff HPL 0,8 mm	EP.....
Oberfläche furniert, seidenmatt lackiert	EP
Ausstattung mit erhöhter Schalldämmung $R_{w,p}$ 33 dB	EP.....
Umlaufend Zarge mit Bekleidung	EP
Festangeschlagene Durchgangstür	EP
Ausstattung der Faltwand mit 2 mm Kunststoffkante gerundet für Kindergärten, Schulen, Hort usw. besonders zu empfehlen	EP.....
Montage der Laufschiene, vor Beginn der Deckenbauarbeiten	EP

01.06.2022

Flexible Raumgestaltung mit Leichtigkeit