

Produktbeschreibung - Schindler Planfaltwand SPF50

Herstellung, Lieferung und Montage einer glatt ausziehbaren
Faltwandanlage Typ SPF 50, mit doppelseitigem Belag aus
Gütespanplatte E 1 V 20 - 12 mm dick
mit nylonverstärkten Lamellenverbindungen,
innenliegender Hebelmechanik, Einheber- und Entriegelung,
mit gefedertem Wandanschluß, Schloßleiste mit Alu- Verschlußprofil
gleichmäßige Lamellenaufteilung
obere Alu-Profilschiene mit kugelgelagerten Kunststofflaufrollen,
keine Bodenführung erforderlich
mit oberer und unterer Schleifdichtung
Schalldämmung $R_{w,p}$ 30 dB nach DIN EN 20 140-3
Befestigung der Laufschiene an statisch tragende
Bauteile unabhängig von der Dachkonstruktion
Gewicht ca. 26 kg/m²
Dicke der Faltwand im geschlossenen Zustand ca. 100 mm
Beschlüge: Alu F1 oder Edelstahl
Schloß für PZ vorgerichtet
Oberfläche: melaminharzbeschichtete Spanplatte
aus Bieterkollektion
ein- oder zweiflügelig, incl. Verkleidung der Laufschiene

Ausstattungsvarianten lt. Bestellung und Rechnung

Schindler-Faltwände®
Tel: 037207/ 2208 Fax: 037207 / 52 509
www.Schindler-Faltwaende.de

01.06.2022

Flexible Raumgestaltung mit *Leichtigkeit*

Telefon: 037207 / 2208 Telefax: 037207 / 52509
E-Mail: info@schindler-faltwaende.de Internet: www.schindler-faltwaende.de